

CABINA SILENTE PER OPERATORE

Per ostacolare efficacemente la propagazione del rumore dal reparto agli operatori addetti al controllo delle lavorazioni.



- › Telaio perimetrale in monoblocco autoportante realizzato con tubolare in acciaio verniciato.
- › Pareti realizzate mediante applicazione di pannelli modulari spes. 50/80 mm trattati internamente con lana minerale ad alta densità incombustibile e imputrescibile.
- › Finitura interna in lamiera forata di acciaio zincata e verniciata.
- › Finitura esterna in lamiera zincata trattata e verniciata con colore RAL standard.
- › Finestratura realizzata con cristalli stratificati di sicurezza tipo "VISARM o similare.
- › Impianto di illuminazione con plafoniere e interruttore (fornito come accessorio).
- › Pavimento in lamiera striata di forte spessore, trattata e verniciata oppure pavimento galleggiante.
- › Impianto di condizionamento realizzato con monoblocco.
- › Predisposizione di golfari per il sollevamento o con struttura pallettizzabile.
- › Porta di accesso con parte vetrata e completa di serratura e chiave.



CARATTERISTICHE	TIPO 1	TIPO 2
Spessore pannelli in mm	50	80
Peso Kg/m ²	33	48
Colore standard	Grigio RAL 9002	Grigio RAL 9002
Comportamento al fuoco	Incombustibile cl. 0	Incombustibile cl. 0
Attenuazione acustica	15 dBA ca.	20 dBA ca.

ACCESSORI

Condizionamento

Solo ventilazione

Bocchetta filtrante silenziata per riciclo

Impianto luci